

# Technický list

## Kronofix Classic – 7 mm



Pro intenzivně využívané obytné prostory



Vhodné pro komerční prostory s malým nebo pouze občasným používáním bez velkého náporu



twin clic  
Systém zámku

15 years

guarantee  
Záruka 15 let

tloušťka	7 mm
délka	1285 mm
šířka	192 mm
struktura	NL/RG/RF
dílčů v balení	10
balení na paletě	52

kolmost	EN 13329	≤ 0,20 mm	
přímost	EN 13329	≤ 0,30 mm	
mezery mezi prvky	EN 13329	průměrný: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm	
výškový rozdíl mezi prvky	EN 13329	průměrný: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm	
nárazový test - malá koule	EN 13329	≥ 8 N	
nárazový test - velká koule	EN 13329	≥ 500 N	
odolnost proti skvrnám	skupina 1 a 2	EN 13329	stupeň 5
	skupina 3	EN 13329	≥ stupeň 4
odolnost povrchu	EN 13329	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>	
odolnost proti otěru	EN 13329	AC3 (≥ 2000)	
VOC emise	ISO 16000	třída A	
PCP	CEN/TR14823	< 5 ppm	
emise formaldehydu	EN 717-1	třída E1	
třída reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl s1	
protiskluzovost	EN 13893	technická třída DS.	