

Technický list

Impressions – 8 mm



Pro intenzivně využívané obytné prostory



Vhodné pro komerční prostory s trvalým používáním



1 clic 2 go
Systém zámku

20 years

guarantee
Záruka 20 let

tloušťka	8 mm
délka	1285 mm
šířka	327 mm
struktura	UW/GT/NL/RF/NO

kolmost	EN 13329	$\leq 0,20$ mm	
přímost	EN 13329	$\leq 0,30$ mm	
mezery mezi prvky	EN 13329	průměrný: $\leq 0,15$ mm max: $\leq 0,20$ mm	
výškový rozdíl mezi prvky	EN 13329	průměrný: $\leq 0,10$ mm max: $\leq 0,15$ mm	
nárazový test - malá koule	EN 13329	≥ 12 N	
nárazový test - velká koule	EN 13329	≥ 750 N	
odolnost proti skvrnám	skupina 1 a 2	EN 13329	stupeň 5
	skupina 3	EN 13329	\geq stupeň 4
odolnost povrchu	EN 13329	$\geq 1,25$ N/mm ²	
pevnost zámku v tahu	EN 13329	$f_{10,2} \geq 1$ kN/m (délka); $f_{5,2} \geq 2$ kN/m (šířka)	
odolnost proti otěru	EN 13329	AC4 (≥ 4000)	
PCP	CEN/TR14823	< 5 ppm	
emise formaldehydu	EN 717-1	třída E1	
třída reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl s1	
protiskluzovost	EN 13893	technická třída DS.	



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Obchod pro podlaháře
Videňská 744/2
140 00 Praha 4
Tel.: +420 244 470 713
E-mail: objednavky@anvitrade.cz
www.krono-podlahy.cz

