

Amtico Click Smart

Technická specifikace

Název	Normy	Symbody	Výsledky
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/014
Třída použití	EN ISO 10874 EN 685		23, 33, 42
Celková tloušťka	EN ISO 24346 EN 428		6,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 EN 429		0,55 mm
Hmotnost	EN ISO 23997 EN 430		9651 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN ISO 10582 EN 649		Skupina T Typ 1
Bodový vtisk	EN ISO 24343-1 EN 433		≤ 0,1 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 EN 434		≤ 0,25 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999 EN 434		≤ 2,0 mm
Pevnost zámku v tahu	EN 684		≥ 9 kg/2 in
Protisklizovost	DIN 51130 EN 13893		R9 Třída DS
Chemická odolnost	EN ISO 26987 EN 423		Vynikající
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02		≥ 6
Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN 13501-1		B ₁ -s1
Útlum kročejového hluku	EN ISO 717-2		20 dB
Tepelný odpor	EN 12664		0,0355 m ² K/W (vhodné pro podlahové vytápění)
Elektrostatické vlastnosti	ISO 6356 EN 1815		≤ 2 kV
Emise	M1		Vyhovuje
Emise	ČSN P CEN TS 16516		Vyhovuje A+
Bez ftalátů		Výrobky Amtico Click Smart jsou vyráběny s použitím plastifikátorů neobsahujících ftaláty a biologických plastifikátorů s výjimkou recyklovaného obsahu.	Ano
Povrchová úprava			PUR



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Obchod pro podlaháře
Václavská 744
140 00 Praha 4
Tel. +420 244 470 713
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

