

# Amtico Signature

Technická specifikace

SIG-TS-20171016-09-GB

| Název                             | Normy                           | Symbyly  | Výsledky  |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| CE/DOP                            | EN 14041                        |  | CPR/AI/001  |
| Třída použití                     | EN ISO 10874<br>EN 685          |  | 23, 34, 43  |
| Specifikace                       | EN ISO 10582<br>EN 649          |  | Vyhovuje  |
| Celková tloušťka                  | EN ISO 24346<br>EN 428          |  | 2,5 mm  |
| Tloušťka nášlapné vrstvy          | EN ISO 24340<br>EN 429          |  | 1,0 mm  |
| Hmotnost                          | EN ISO 23997<br>EN 430          |  | 3130 g/m <sup>2</sup>                                       |
| Odolnost vůči opotřebení          | EN ISO 10582<br>EN 649          |  | Skupina T<br>Typ 1  |
| Bodový vtisk                      | EN ISO 24343-1<br>EN 433        |  | ≤ 0,1 mm  |
| Rozměrová stabilita               | EN ISO 23999<br>EN 434          |  | ≤ 0,25 %  |
| Zvlnění po zahřátí                | EN ISO 23999<br>EN 434          |  | ≤ 2 mm  |
| Ohebnost                          | EN 435<br>EN ISO 24344 metoda A |  | Vyhovuje  |
| Protiskluzovost                   | DIN 51130<br>EN 13893           |  | R10<br>Třída DS   |
| Chemická odolnost                 | EN ISO 26987<br>EN 423          |  | Vynikající  |
| Stálobarevnost                    | EN ISO 105-B02                  |  | ≥ 7   |
| Třída reakce na oheň, vývin kouře | EN 13501-1                      |  | B <sub>fl</sub> -s1   |
| Odolnost vůči pojezdu (Typ W)     | EN ISO 4918<br>EN 425           |  | Vyhovuje  |
| Útlum kročejového hluku           | EN ISO 717-2                    |  | 4 dB  |
| Tepelný odpor                     | EN 12664                        |  | 0,021 m <sup>2</sup> K/W<br>(vhodné pro podlahové vytápění) |
| Elektrostatické vlastnosti        | ISO 6356<br>EN 1815             |  | ≤ 2 kV  |
| Emise                             | ČSN P CEN<br>TS 16516           |  | Vyhovuje A+   |
| Vliv na životní prostředí         | BRE Green Guide                 |  | Vyhovuje A+   |
| Bez ftalátů                       |                                 | <br>Výrobky Amtico Signature jsou vyráběny s použitím plastifikátorů neobsahujících ftaláty a biologických plastifikátorů s výjimkou recyklovaného obsahu. | Ano   |
| Povrchová úprava                  |                                 |  | PUR   |



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**Obchod pro podlaháře**  
Václavská 744  
140 00 Praha 4  
Tel. +420 244 470 713  
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

