

# TISCA TIARA

textile  passion




\_12 stein




\_14 grau




\_16 anthrazit



\_1416 grau/anthrazit



\_22 blau



\_61 rot



\_47 kaffee

# TIARA ZERBINO 629

## Technische Daten TIARA ZERBINO 629

<b>Einsatzbereich</b>	Arbeiten, Eingangsbereich, Transport, Sauberlauf für den Innen- und gedeckten Aussenbereich
<b>Zusatzeignungen</b>	Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung, Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest
<b>Beanspruchung</b>	EN 1307: Geschäftsbereich stark (33) Wohnbereich stark (23)
<b>Komfort</b>	EN 1307: LC3
<b>Herstellungsart</b>	5/32" getuftet
<b>Oberflächenstruktur</b>	Schlingenpol (mehrfarbig)
<b>Polmaterial</b>	100 % Polyamid endlos, permanent antistatisch
<b>Färbung</b>	pigmentgefärbt
<b>Trägermaterial</b>	synthetisches Vlies
<b>Rückenausrüstung</b>	Textilrücken TIARA TEXBAC®
<b>Poleinsatzgewicht</b>	ca. 1150 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgewicht</b>	ca. 2700 g/m <sup>2</sup>
<b>Polnoppenzahl</b>	ca. 67 000 /m <sup>2</sup>
<b>Polstärke</b>	ca. 5,0 mm
<b>Gesamtdicke</b>	ca. 8,0 mm
<b>Brandverhalten</b>	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (lose)
<b>Trittschalldämmung</b>	ca. 27 dB VM
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	ca. 0,09 m <sup>2</sup> · K/W
<b>Elektrostatisches Verhalten</b>	ca. -0,3 kV (ISO 6356)
<b>Gesamtwasseraufnahme</b>	4,6 l/m <sup>2</sup>
<b>Breite</b>	ca. 420 cm
<b>Rollenlänge</b>	ca. 25 lfm
<b>Lagerfarben</b>	7
<b>Sonderfarben</b>	min. 2.000 m <sup>2</sup> (Preis auf Anfrage)
<b>Lieferform</b>	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass
<b>Verlegung</b>	vollflächig kleben / Teppiche für Räume unter 20 m <sup>2</sup> können mit Klebeband verlegt werden
<b>Klebstoffe</b>	TISCA TIARA empfiehlt das innovative, umweltfreundliche UZIN-Sortiment
<b>Besonderes</b>	hohe Lichtechtheit und Reinigungsmittelresistenz

## Technical data TIARA ZERBINO 629

<b>application</b>	contract areas, entrance area, transport, walk-off for indoor area as well as covered outdoor area
<b>additional applications</b>	chairs with castors continuous use, stairs continuous use, floor-heating, antistatic, non-fray
<b>use</b>	EN 1307: commercial heavy (33) domestic heavy (23)
<b>comfort</b>	EN 1307: LC3
<b>construction</b>	tufting 5/32"
<b>texture</b>	loop pile (multicolored)
<b>pile material</b>	100 % polyamide continuous filament, permanent antistatic
<b>method of dyeing</b>	solution dyed
<b>primary backing</b>	synthetic non-woven
<b>secondary backing</b>	textile double backing TIARA TEXBAC®
<b>total pile weight</b>	approx. 1150 g/m <sup>2</sup> (34 oz/sq yd)
<b>total weight</b>	approx. 2700 g/m <sup>2</sup> (80 oz/sq yd)
<b>number of tufts</b>	approx. 67 000 /m <sup>2</sup> (56 000 /sq yd)
<b>pile thickness</b>	approx. 5,0 mm (2/10")
<b>total thickness</b>	approx. 8,0 mm (5/16")
<b>flammability</b>	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (unglued)
<b>impact sound insulation</b>	approx. 27 dB VM
<b>thermal insulation</b>	approx. 0,09 m <sup>2</sup> · K/W
<b>static electricity</b>	approx. -0,3 kV (ISO 6356)
<b>total water intake</b>	4,6 l/m <sup>2</sup>
<b>width</b>	approx. 420 cm (13'9")
<b>length of roll</b>	approx. 25 m (82')
<b>number of colours in stock</b>	7
<b>special colours</b>	from 2000 m <sup>2</sup> (2390 sq yd) price upon request
<b>availability</b>	rolls / cuts / cut to size
<b>installation method</b>	glue down / areas smaller than 20 m <sup>2</sup> (24 sq yd) can be installed with double face tape
<b>adhesives</b>	TISCA TIARA recommends the innovative and environmentally friendly UZIN product range
<b>special features</b>	fast to light and cleaning agents

Erstellt: 20.06.2017 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten



## Données techniques TIARA ZERBINO 629

<b>domaines d'utilisation</b>	usage professionnel, zone d'entrée, transport, tapis de propreté pour usage intérieur et couvert extérieur
<b>autres qualifications</b>	roulettes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal, chauffage au sol, antistatique, antieraillant
<b>classe d'utilisation</b>	EN 1307: professionnel élevé (33) habitation fort (23)
<b>classe de confort</b>	EN 1307: LC3
<b>fabrication</b>	tufté 5/32"
<b>structure de la surface</b>	bouclé (multicolore)
<b>poil</b>	100 % polyamide continu, antistatique permanent
<b>teinture</b>	couleurs pigmentaires
<b>support</b>	non-tissé synthétique
<b>dos</b>	double dos textile TIARA TEXBAC®
<b>poids du poil total</b>	env. 1150 g/m <sup>2</sup>
<b>poids total</b>	env. 2700 g/m <sup>2</sup>
<b>nombre de points</b>	env. 67 000 /m <sup>2</sup>
<b>épaisseur du poil</b>	env. 5,0 mm
<b>épaisseur totale</b>	env. 8,0 mm
<b>réaction au feu</b>	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (pose libre)
<b>absorption du bruit des pas</b>	env. 27 dB VM
<b>résistance thermique</b>	env. 0,09 m <sup>2</sup> · K/W
<b>charge électrostatique</b>	ca. -0,3 kV (ISO 6356)
<b>absorption d'eau totale</b>	4,6 l/m <sup>2</sup>
<b>largeur</b>	env. 420 cm
<b>longueur des rouleaux</b>	env. 25 m
<b>nombre de coloris en stock</b>	7
<b>coloris spéciaux</b>	dès 2000 m <sup>2</sup> (prix sur demande)
<b>mode de livraison</b>	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure coller en plein / pièces de moins de 20 m <sup>2</sup> peuvent être posées avec bandes adhésives
<b>encollage</b>	TISCA TIARA vous conseille l'utilisation des colles innovatives et écologiques de l'assortiment UZIN
<b>particuliers</b>	haute résistance à la lumière et au produits de nettoyage

## Dati tecnici TIARA ZERBINO 629

<b>zona di applicazione</b>	uffici, zona d'entrata, trasporto, zerbino asciugapassi per impieghi all'interno e all'esterno coperta
<b>altri utilizzi</b>	sedie a rotelle uso commerciale, scale uso commerciale, pavimenti a pannelli radianti, antistatico, latenuto del punti
<b>classificazione d'utilizzo</b>	EN 1307: commerciale forte (33) abitare forte (23)
<b>classificazione di comfort</b>	EN 1307: LC3
<b>fabbricazione</b>	tufting 5/32"
<b>struttura della superficie</b>	bouclé (più colori)
<b>composizione felpa</b>	100 % poliammide filo continuo, antistatico permanente
<b>tintura</b>	colori pigmentari
<b>supporto di tessitura</b>	«non-woven» sintetico
<b>rovescio</b>	tela tessile TIARA TEXBAC®
<b>peso felpa totale</b>	ca. 1150 g/m <sup>2</sup>
<b>peso totale</b>	ca. 2700 g/m <sup>2</sup>
<b>numero punti</b>	ca. 67 000 /m <sup>2</sup>
<b>spessore felpa</b>	ca. 5,0 mm
<b>spessore totale</b>	ca. 8,0 mm
<b>classe reazione al fuoco</b>	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (posa senza colla)
<b>isol. ai rumori d'impatto</b>	ca. 27 dB VM
<b>isolamento termico</b>	ca. 0,09 m <sup>2</sup> · K/W
<b>carica elettrostatica</b>	ca. -0,3 kV (ISO 6356)
<b>assorbimento d'acqua totale</b>	4,6 l/m <sup>2</sup>
<b>larghezza</b>	ca. 420 cm
<b>lunghezza dei rotoli</b>	ca. 25 m
<b>numero dei colori</b>	7
<b>colori speciali</b>	da 2000 m <sup>2</sup> (prezzo su richiesta)
<b>disponibile</b>	rotoli / tagli / tagli su misura
<b>posa</b>	incollare totalmente / per locali inferiori a 20 m <sup>2</sup> la posa con nastro biadesivo è possibile
<b>colla</b>	TISCA TIARA consiglia i collanti UZIN, innovativi e rispettosi dell'ambiente
<b>caratteristiche</b>	alta resistenza alla luce e ai detergenti

ISO 9001:2008 zertifiziert | EN AS 9100:2009 zertifiziert

