

Name	Standard	Symbol	Result
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/003
Usage Classification	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 33, 42
Manufacturing Standard	EN ISO 10582 (EN 649)		Pass
Total Thickness	EN ISO 24346 (EN 428)		5,0 mm
Wear Layer Thickness	EN ISO 24340 (EN 429)		0,55 mm
Weight	EN ISO 23997 (EN 430)		7,800 g/m ²
Abrasion Resistance	EN ISO 10582 (EN 649)		Type 1 (Group T)
Residual Indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,1 mm
Dimension Stability	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 % (typical value ≤ 0,15 %)
Dimensionsstabilitet / Curling	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 2 mm
Flexibility	EN ISO 24344 method A (EN 435)		Pass
Slip Resistance	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Chemical Resistance	EN ISO 26087 (EN 423)		Excellent
Light Stability	EN ISO 105-B02		≥ 6
Flammability / Smoke Emissions	EN 13501-1		B _f -s1
Castor Chair Resistance (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Pass
Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2		9 dB
Electrostatic Performance	EN 1815		≤ 2 kV
Emissions	Indoor Air Comfort Gold		IACG-352-03-07-2018
Emissions COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Environment	BRE Green Guide		Comparable to Green Guide generic elements 821570039 and 821570066, rated as A+/A
Phthalate Free		Amtico Access products are manufactured using both phthalate free and biobased plasticisers except for recycled content.	Yes
Surface treatment			Urethane