



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
podle Přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011  
a přenesené platnosti Nařízení (EU) č. 574/2014

pro výrobek  
**SL G720 ALPHA BEST**

DoP-Nr. **13813-19-20**

---

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 13813: **CA-C40-F7-A22-B1,7**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

**potěrový materiál ze síranu vápenatého pro použití v interiéru**

3. Výrobce:

**Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen, Německo**

4. Systém/systémy POSV:

**System 4**  
**(Odolnost vůči obrušování podle Böhma MPA Braunschweig, identifikační číslo 0761)**  
**System 3 pro Reakce na oheň**

5.1 Harmonizovaná norma:

**EN 13813:2002**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**Zkoušky typu a hodnocení reakce na oheň na základě počátečního hodnocení typu (ITT) vykonal podle Systému 3 oznamovaný subjekt MPA NRW, identifikační číslo 0432, a vydal odpovídající zkušební a klasifikační protokoly.**

5.2 Evropský dokument pro posuzování:

**není relevantní**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**není relevantní**

## 6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CA	
Vodopropustnost	nestanoveno (NPD)	
Propustnost vodní páry	nestanoveno (NPD)	
Pevnost v tlaku	C40	
Pevnost v tahu při ohybu	F7	
Odolnost vůči ohrusu podle Böhma	A22	
Odolnost vůči ohrusu	nestanoveno (NPD)	
Pevnost přilnavosti v tahu na betonu	B1,7	
Izolace kročejového hluku	nestanoveno (NPD)	
Absorpce hluku	nestanoveno (NPD)	
Tepelná izolace	nestanoveno (NPD)	
Chemická odolnost	nestanoveno (NPD)	
Nebezpečné látky	nestanoveno (NPD)	

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v Odstavci 6. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše v bodě 3.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Bostik GmbH**

**Borgholzhausen, 21. října 2019**

**Obchodní vedoucí**

