
























Kolekce <i>Collection</i>	TECHNICKÝ LIST <i>TECHNICAL SHEET</i>		RANGER
Záruční doba <i>Warranty period (years)</i>			20
Klasifikace použití <i>Usability class</i>	ČSN-EN ISO 10874		34/43
Celková tloušťka <i>Total thickness</i>	ČSN-EN ISO 24346		2,00 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy <i>Thickness of wear layer</i>	ČSN-EN ISO 24340		0,80 mm
Hmotnost <i>Weight</i>	ČSN-EN ISO 23997		2,80 kg/m ²
Reakce na oheň <i>Reaction to fire</i>	ČSN-EN 13501-1		B _{fl} -s1
Odolnost proti skluzu <i>Slip resistance</i>	ČSN-EN 13893		≥ 0,3 DS
Odolnost proti skluzu <i>Slip resistance</i>	DIN 51130		R10 / R11 (v závislosti na typu kalandru) <i>(depending on the calander type)</i>
Elektrické vlastnosti <i>Electrical properties</i>	ČSN-EN 14041		Antistatické a rozptylující <i>Antistatic and dissipating</i>
Elektrický odpor <i>Electrical resistance</i>	ČSN-EN 1081		< 1,0 x 10 ⁹ Ω
Kročejový útlum <i>Impact sound reduction</i>	PN - EN ISO 717-2		9 dB
Trvalá deformace <i>Residual indentation</i>	ČSN-EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm
Vliv kolečkové židle <i>Effect of castor chair</i>	ČSN-EN 425		Žádná viditelná poškození <i>No visible damage</i>
Chemická odolnost <i>Chemical resistance</i>	ČSN-EN ISO 26987		Odolná <i>Resistant</i>
Elektrostatické napětí <i>Electrostatic voltage</i>	ČSN-EN 1815		< 2,0 kV
Odolnost vůči opotřebení <i>Wear resistance</i>	ČSN-EN 651		-
Obsah pojiva <i>Binder content</i>	ČSN-EN ISO 10582	-	Type I
Odolnost proti světlu <i>Light resistance</i>	PN EN ISO 105-B02		min. 6
Rozměrová stabilita <i>Dimensional stability</i>	ČSN-EN ISO 23999		max. 0,4 %
Povrch role <i>Roll area</i>	ČSN-EN ISO 24341		80 m ² / 40 m ²
Šířka role <i>Roll width</i>	ČSN-EN ISO 24341		4 m / 2 m
Tepelný odpor R ₂₃ <i>Thermal resistance R₂₃</i>	ČSN-EN 12667		0,013 m ² K/W
Podlahové vytápění <i>Underfloor heating</i>	-	-	do 27°C <i>up to 27°C</i>
Emise těkavých organických látek <i>Volatile organic compounds (VOC)</i>	ČSN-EN 16516	-	1,10 mg/m ³
Emise formaldehydu <i>Formaldehyde emission</i>	ČSN-EN 16516		E1
Polyuretan PUR CARAPACE	-		✓
Embossing INVERTECH	-		✓