

# Bostik Roll 240

## KONTAKTNÍ LEPICÍ PÁSKA NA SCHODOVÉ STUPNĚ

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- okamžitá a trvalá přilnavost
- velká lepicí síla
- bez čekání
- okamžitě pochozí
- rychlé, jednoduché, čisté

#### OBLASTI POUŽITÍ:

Oboustranná lepicí páska pro pokládku podlahových krytin (PVC, linoleum, pryž, koberce, netkané jehly) na schodištích a tvarových schodech, ochranných nástěnných panelech v nemocnicích, zdravotnických střediscích, školách a kancelářích.

BOSTIK ROLL 240 je účinná alternativa neoprenových lepidel s rozpouštědly.

#### Podklady:

- Hrubé betonové podlahy\*
- Cementové potěry\*
- Anhydritové potěry\*
- Vyrovnávací hmoty
- Překližka\*
- OSB 3 panely\*
- Kov
- Neporézní podklady
- Podlahové topení

Dále lze použít pro: Povrchy stěn ze sádkokartonu, sádrových tvárnic, obkladů stěn.

Je-li podklad příliš porézní, použijte vhodnou vyrovnávací hmotu Bostik. Je-li povrch příliš hladký, použijte základní nátěr NIBOGRUND G 17.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin a pevný vtahu i tlaku. Případně podklad odborně připravte k pokládce. Potřebné bezprašnosti lze dosáhnout vhodným základním nátěrem, např. NIBOGRUND G 17.



#### ZPRACOVÁNÍ:

Pásku BOSTIK ROLL 240 nejprve přiřízněte na požadovanou šířku schodiště. Přiložte lepicí pásku k nejnižší podstupnici a uhladte ji tak, aby nezůstaly žádné vzduchové bubliny. **Pozdější oprava není možná z důvodu okamžité přilnavosti!**

Přiříznutou lepicí pásku přiložte na schod bez mezer a překryvů a uhladte ji tak, aby nezůstaly žádné vzduchové bubliny. Tímto způsobem polepte páskou BOSTIK ROLL 240 celé schodiště.

#### Pokládka na kaučukové tvarové schody:

Tvarový schod seřízněte podle specifikace výrobce. Stáhněte ochranný papír a nalepte pásku BOSTIK ROLL 240 na schodiště. Následně přiložte tvarový schod na podstupnici. Styčnou linii podstupnice a schodu na obkladu předem nalomte. Oddělovací papír přehněte od hrany schodu až do poloviny. Nyní přiložte schod a uhladte jej. Přehnutý papír úplně stáhněte a obklad na schodu celoplošně uhladte. Stáhněte ochranný papír z další podstupnice, přiložte na podstupnici obklad a uhladte jej. Přebytný obklad seřízněte, aby lícoval se schodem.

#### Pokládka textilních a CV obkladů:

Před lepením obklady vyrovnejte na ještě zakrytou lepicí pásku BOSTIK ROLL 240 a zhruba je přiřízněte. Ohrňte obklad až do poloviny a stáhněte ze schodu oddělovací papír. Přiložte obklad a tlakem jej uhladte od středu do stran, aby nezůstaly žádné bubliny. Totéž proveďte s druhou polovinou. Sejměte oddělovací papír z podstupnice a vyhladte obklad bez ohýbání na hraně od středu ven.

### SKLADOVÁNÍ:

18 měsíců při +10 °C až +30 °C v neotevřeném původním obalu. Chraňte role před prachem a vlhkostí.

### BALENÍ:

1 role/karton  
240 mm x 25 m

Č. produktu 30607857  
96 kartonů/paleta



Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí

Vydání: 09. 2020



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: [anvitrade@anvitrade.cz](mailto:anvitrade@anvitrade.cz)  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425 801-0  
E-mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

