

Bostik Roll 25/50/85

TRANSFEROVÁ LEPICÍ PÁSKA NA SOKLOVÉ A PATKOVÉ LIŠTY

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- okamžitá a trvalá přilnavost
- velká lepicí síla
- rychlé, jednoduché, čisté
- vysoká namáhání
- vhodné pro podlahové topení

OBLASTI POUŽITÍ:

Oboustranné lepicí pásy pro soklové lišty, obklady tvarované do oblouku jako sokly (PVC, pryž), profily, linoleové sokly, textilní sokly (koberec, netkané jehly), PVC sokly s kabelovými kanály, dřevěné sokly, ochranné nástěnné desky do nemocnic, zdravotních středisek, škol nebo úřadů.

BOSTIK ROLL 25/50/85 je účinná alternativa neoprenových lepidel s rozpouštědly.

Podklady:

- Hrubé betonové podlahy*
- Cementové potěry*
- Anhydritové potěry*
- Vyrovnávací hmoty
- Překližka*
- OSB 3 panely*
- Kov
- Neporézní podklady
- Podlahové topení

Dále lze použít pro: Povrchy stěn ze sádrokartonu, sádrových tvárnic, obkladů stěn.

Je-li podklad příliš porézní, použijte vhodnou vyrovnávací hmotu Bostik. Je-li povrch příliš hladký, použijte základní nátěr NIBOGRUND G 17.



PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin a pevný v tahu i tlaku. Případně podklad odborně připravte k pokládce. Potřebné bezprašnosti lze dosáhnout vhodným základním nátěrem, např. NIBOGRUND G 17.

ZPRACOVÁNÍ:

Odviňte lepicí pásku na podklad nebo na zeď. Tlakem na celou plochu strany s ochranným papírem odstraňte veškeré vzduchové bubliny. Dbejte, aby páska všude držela. Stáhněte ochranný papír a položte obklad na lepicí pásku a obklad silně uhladte.

Pozdější korekce není možná z důvodu okamžité přilnavosti!

SKLADOVÁNÍ:

18 měsíců při +10 °C až +30 °C v neotevřeném původním obalu. Chraňte role před prachem a vlhkostí.

BALENÍ:

8 rolí/karton 25 mm x 50 m	Č. produktu 30607844 60 kartonů/paleta
5 rolí/karton 50 mm x 50 m	Č. produktu 30607845 60 kartonů/paleta
3 rolí/karton 85 mm x 50 m	Č. produktu 30607846 60 kartonů/paleta



Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnicích tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracováváme materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí

Vydání: 09. 2020



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

