

Ardatape

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UTĚSNĚNÍ SPOJŮ ARDATEC

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Příslušenství pro bezpečné utěsnění spojů
- pro aplikace podle DIN 18531 (balkóny), 18534 (interiéry), 18535 (bazény)
- testováno v systému podle PG-AIV (abP)

POPIS

Ardatape 120 Extra, těsnicí páska

Flexibilní a oboustranná speciální těsnicí páska pro vodotěsné rohové a navazující spoje uvnitř, venku i pod vodou.

Ardatape 120 Flex, těsnicí páska

Pružná polyesterová pletenina s přehybovou drážkou potažená termoplastickým elastomerem, pro vodotěsné rohové a navazující spoje uvnitř, venku i pod vodou.

Ardatape 120 Easy, těsnicí páska na vany

Netkanou textilii kaširovaná speciální těsnicí páska pro otevírací spoje pro vany a sprchové vaničky se samolepicími butylovými pásy.

Ardatape 100 Special, těsnicí páska

Trvale elastická, plnoplošně samolepicí, netkanou textilii kaširovaná těsnicí páska na bázi butylkaučuku.

Ardatape Protect, ochranná páska proti **proříznutí**

Ochranná páska proti proříznutí pro ochranu rohových spojů a přechodů těsnicích pásek (dilatačních spár).

Ardatape Silence, zvukově izolační páska

Samolepicí zvukově izolační páska pro vany a sprchové vaničky, zabraňující vzniku zvukových mostů mezi prostorem vany a tělesem budovy.

Ardatape Wall, stěnová manžeta

Flexibilní speciální manžeta s protahovacími zónami s převlékatelným gumovým okrajem. Přizpůsobitelná pro průchodky potrubí 25-40 mm, 50-70 mm a 80-120 mm. Oboustranně kaširovaná netkanou textilii.

Ardatape Floor, podlahová manžeta

Flexibilní, oboustranně netkanou textilii kaširovaná podlahová manžeta, 425 x 425 mm, pro utěsnění podlahových odtoků. S vysekávaným otvorem k přistřížení na míru.

Ardatape Inside/Outside, Vnitřní / vnější rohy

Flexibilní a oboustranně netkanou textilii kaširovaná, prefabrikovaná vnitřní a vnější rohy.

Ardatape Strong, sklolaminátová tkanina

Sklolaminátová tkanina pro vyztužení podlahových odtoků s přitlačnou těsnicí přírubou.



OBLASTI POUŽITÍ

Příslušenství Ardatape pro utěšňování je testováno v systému a může být použito pod keramickými obklady a deskami s příslušným utěsněním spojů Bostik (**viz tabulka na straně 2**).

ZPRACOVÁNÍ

Těsnicí pásy, vnitřní a vnější rohy a těsnicí manžety vložte do první čerstvé těsnicí vrstvy a přitlačte. Po proschnutí první vrstvy naneste druhou vrstvu. Při použití těsnicích pásek a předtvarovaných těsnicích rohů dbejte na překryv alespoň 5 cm.

Pro překlenutí podlahových a rohových spár nebo průchodů musí být při použití utěšňovacích a oddělovacích pásů Ardatec Membran nalepeny komponenty příslušenství (těsnicí páska, rohy a manžety) pomocí Ardatec 1K Flex nebo Aqua Blocker na předinstalovaný pás. Dotykové spoje musí být překryty těsnicí páskou a vodotěsně uzavřeny. K tomuto účelu provedte přednátěr příslušným těsnicím materiálem a těsnicí pásku vložte do čerstvé hmoty a uhladte ji.

Kompletní informace naleznete v technickém listu příslušného těsnicího výrobku na www.bostik.de.

Ochrannou pásku proti proříznutí přiřízněte na požadovanou délku a odlepte samolepicí pásku. Ochrannou pásku proti proříznutí připevněte na těsnicí pásku rohových, navazujících nebo pohyblivých spár. Poté naneste lepicí maltu a pokládejte dlaždice jako obvykle.

Zvukově izolační pásku nalepte na vnější spodní okraj vany, pevně ji zatlačte a vyrovnejte vanu ke stěně. Před lepením odstraňte nečistoty a oddělovací prostředky vhodným čisticím prostředkem nebo čisticími utěrkami (např. Bostik Niboclean Pro).

Těsnicí pásku na vany přiřízněte na rozměry vany nebo sprchové vaničky. Před přilepením odstraňte nečistoty a separační prostředky vhodným čisticím prostředkem nebo čisticími ubrusy. Lepicí pásku přilepte přímo na okraj vany a pevně ji přitlačte válečkem. Pomocí proužků lepicí pásky vytvarujte rohové oblasti v pravém úhlu. Alternativně mohou být rohové oblasti vytvarovány také pomocí Bostik Prestik Knetdichtung. Vyrovnejte těsnicí pásku k připojení směrem nahoru a utěsněte ji pomocí plošného těsnicího materiálu, např. Aqua Blocker nebo Ardatec 1K Flex. Případně lze dodatečně instalovat ochrannou pásku proti proříznutí a / nebo zvukově izolační pásku.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Originální balení lze skladovat přibližně 24 měsíců.

BALENÍ

Ardatape 120 Extra	Šířka 120 mm, role à 50 m
Ardatape 120 Flex	Šířka 120 mm, role à 50 m
Ardatape Floor 425 mm x 425 mm	1 ks, krabice à 10 ks
Ardatape Inside	1 ks, krabice à 25 ks
Ardatape Outside	1 ks, krabice à 25 ks
Ardatape Protect	50 mm široká, role à 10 m
Ardatape Wall 140 mm x 140 mm (průměr trubky 25-40 mm)	1 ks, krabice à 10 ks
Ardatape Wall 180 mm x 180 mm (průměr trubky 50-70 mm)	1 ks, krabice à 10 ks
Ardatape Wall 250 mm x 250 mm (průměr trubky 80-120 mm)	1 ks, krabice à 10 ks
Ardatape Silence	30 mm široká, 5 mm silná, Role à 3,5 m
Ardatape 120 Easy	Šířka 120 mm, role à 3,5 m
Ardatape Strong	Šířka 1 m, role à 50 m
Ardatape Special	Šířka 100 mm, role à 25 m

Prestik Knetdichtung 250g skládací krabička

OBLASTI POUŽITÍ

			ARDATEC MEMBRAN	ARDATEC 1K FLEX	ARDATEC 2K FLEX	TURBOTEC 2K+	ARDATEC XTREM
ARDATEPE 120 EXTRA	Těsnicí páska	✓	✓	✓		✓	✓
ARDATEPE 120 FLEX	Těsnicí páska				✓		
ARDATEPE 100 SPECIAL	Těsnicí páska						✓
ARDATEPE 120 EASY	Těsnicí páska na vany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE SILENCE	Zvukově izolační páska	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE PROTECT	Ochranná páska proti proříznutí	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE WALL	Těsnicí manžeta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE FLOOR	Těsnicí manžeta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE INSIDE	Vnitřní roh	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE OUTSIDE	Vnější roh	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE STRONG	Sklolaminátová tkanina	✓		✓	✓	✓	✓

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobené UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

