

Nibolay TS 300

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- jednoduchá pokládka
- použitelné na schody
- zpomaluje hoření
- zlepšení komfortu bydlení a chůze
- vynikající kročejová a tepelná izolace

OBLASTI POUŽITÍ

Izolační krytina NIBOLAY TS 300 je rozměrově stabilní, univerzálně použitelná izolační podložka pro plovoucí pokládku pod textilní podlahové krytiny, prefabrikované parkety a laminát bez prostorového omezení a pod PVC a CV krytiny do 40 m² plochy místnosti. Pro celoplošné lepení pod sisalové a kokosové krytiny, koberce s jutovým podkladem a opakovaným vzorem, jakož i pod PVC a CV krytiny s podlahovou plochou 40 m² a více. V případě volné pokládky umožňuje opětovné odebrání izolační krytiny, čistě a beze zbytků.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin, pevný v tahu i tlaku resp. odborně připravený k pokládce vhodným základním nátěrem a vyrovnávací hmotou. Pro lepení izolační krytiny zkontrolujte pevnost starých podlahových krytin ve vztahu k podkladu a očistěte je od případných separačních prostředků/voskových vrstev.

ZPRACOVÁNÍ

Izolační krytina NIBOLAY TS 300 se pokládá na podklad v pravém úhlu k běžnému směru pokládané podlahové krytiny, a to drsnou stranou nahoru. Mezi jednotlivými pásy dodržujte vzdálenost 1 mm. V jednotlivých případech může být nutné seříznutí okrajů pásů. Na ochranu podkladu před znečištěním od lepidla při lepení vrchní vrstvy umístěte v místě spoje papír nebo jednotlivé švy zakryjte lepicí páskou. Izolační krytinu na vnějších stranách seřízněte na požadovanou velikost - v místech napojení na stěny, dveře, potrubí atd. ponechte mezeru alespoň 3 mm. V oblasti dveří



nebo přechodů upevněte izolační podložku pomocí oboustranné lepicí pásky nebo koncové lišty.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE LEPIDLA

Celoplošné lepení krytiny NIBOLAY TS 300 a vrchních krytin se provádí pomocí disperzních lepidel, například NIBOFLOOR S 800 - o vhodnosti se informujte u výrobce krytiny.

SKLADOVÁNÍ

Role skladujte nastojato.

BALENÍ

Č. produktu 30820742

Role 50 m²

Šířka 2,0

m, délka

25 m

6 rolí na paletě



TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE	
Materiál	Latexová/polyesterová netkaná textilie
Rozměry	Šířka: 2 m, délka: 25 m, role: 50 m ²
Tloušťka materiálu	4 mm
Barva	modrá
Hmotnost	1 800 g/m ²
Míra zlepšení kročejového hluku podle ISO 140- 7	27 dB
Pevnost v tahu podle DIN 53857	750 N (přibližně 75 kg)
Prodloužení při přetržení podle DIN 53857	Přibližně 35 %
Tepelná vodivost	0,074 W/mK
Chování při požáru podle DIN EN 13501- 1:2007	Bfl-s I
Odpor vůči prostupu tepla podle DIN 52612	0,06 m ² K/W
Vhodné pro zatížení nábytkovými kolečky (kolečka podle DIN EN 12529) a podlahové vytápění.	Ano - celoplošné lepení izolačních podložek a pokládané krytiny

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobené UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

