

Solvent 270, 280, 300

ŘEDIDLO A ČISTIČ

TECHNICKÝ LIST

ROZSAH POUŽITÍ:

Solvent 270, 280, 300 se používají jako čističe zařízení a povrchů a jako ředidla při zpracování lepidel na bázi rozpouštědel.

ZPRACOVÁNÍ:

Viz technický list použitého lepidla.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

12 měsíců při skladování v suchu v uzavřených originálních obalech při teplotách do +30 °C.



TECHNICKÉ ÚDAJE

	Solvent 270	Solvent 280	Solvent 300
Základ	Katony	Benzin	Ester/katon/alifáty
Zápach	typický	typický	typický
Viskozita	řídká	řídká	řídká
Hustota	cca 0,8 g/m ³	cca 0,7 g/m ³	cca 0,9 g/m ³
Hlavní složky	Butany	Benzin	Ethylacetát
Hlavní oblast použití	Čistič a ředidlo pro lepidla a tmely na bázi: nitritový kaučuk	div. kaučuk pryže	polychloropren

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



ANVI TRADE s.r.o.
 Bečovská 1273/1,
 104 00 Praha 10
 Tel. +420 271 096 610
 E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
 www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
 An der Bundesstraße 16
 D-33829 Borgholzhausen
 Tel. +49 (0) 5425 801-0
 E-mail: info.germany@bostik.com
 www.bostik.de

