

Název	Norma	Hodnota
Třída použití	EN ISO 10874	23 / 32 / 42
Celková tloušťka	EN 24346	2,0 mm (+0,3)
Délka role		10 m
Šířka role		1250 mm (+20)
Hmotnost	EN23997	2,9 kg/m ²
Tvrdość	EN 7619-1	85+/- 5°ShA
Odolnost vůči oděru (Met. A - 5N)	ISO 4649	250 mm ³
Zbytkový vtisk	EN 433	
Rozměrová stabilita	EN 434	konzistentní
Flexibilita	EN 435	nedostatečná
Odolnost protržení	ISO 34-1	
Stálobarevnost	ISO 105-B02 (met. 3)	
Odolnost vůči nedopalkům	EN 1399 (metoda A)	4
Teplotní odolnost	ISO 812	mínus 25°C
Elektrický odpor	IEC 60093	10 ¹² ohm
Odolnost proti tvorbě skvrn	EN 423	
Odolnost vůči pojezdu kolečkových židlí	EN 425	
Třída reakce na oheň	EN 13501-1	
Protiskluzovost	EN 13863	
Zvuková izolace při pochozím zatížení	ISO 140-8	



ANVI TRADE s. r. o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel.: +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Obchod pro podlaháře
Videňská 744
140 00 Praha 4
Tel.: +420 244 470 713
E-mail: objednavky@anvitrade.cz