



# BLOCK N521 MULTI SPRAY

## UTĚŠŇOVACÍ SPREJ

### TECHNICKÝ LIST

#### HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Univerzální
- Jednoduché použití
- Přesné stříkání
- Venkovní

#### POPIS PRODUKTU

BLOCK N521 MULTI SPRAY je vhodný k utěšňování spojů a k drobným opravám v exteriéru, zejména na těžko přístupných místech.

BLOCK N521 MULTI SPRAY se vyznačuje snadnou aplikací a přesným stříkáním bez použití dalších nástrojů. BLOCK N521 MULTI SPRAY nestéká, je rychleschnoucí, odolný vůči chladu, teplu, soli a vodě a po úplném zaschnutí jej lze přetřít barvou.

BLOCK N521 MULTI SPRAY je univerzální stříkaný těsnicí tmel na bázi kaučukové pryskyřice, který neobsahuje bitumen. Po úplném zaschnutí vytváří trvale pružný, přilnavý ochranný nátěr.

#### POUŽITÍ

BLOCK N521 MULTI SPRAY přilne k mnoha různým podkladům, jako jsou kovy, minerální podklady, střešní lepenka, dřevo atd.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Ošetřované povrchy musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty a rzi.

#### APLIKACE

Protřepávejte nádobku se sprejem nejméně 2 minuty za slyšitelného zvuku míchacích kuliček. BLOCK N521 MULTI SPRAY nastříkejte ze vzdálenosti 25-30 cm v co nejrovnoměrnější vrstvě. Používejte pouze venku a v dobře větraných prostorách. BLOCK N521 MULTI SPRAY lze po cca 8 hodinách při teplotě + 20 °C přetřít běžně dostupnými barvami. Pokud není nádoba s nástřikem zcela prázdná a má být později znovu použita, je nutné ihned po použití vyčistit stříkací hlavu. Za tímto účelem držte stříkací nádobku dnem vzhůru a stříkejte, dokud neuniká žádný tmel.



#### SKLADOVATELNOST

BLOCK N521 MULTI SPRAY musí být skladován v chladu, suchu a ve svislé poloze.

BLOCK N521 MULTI SPRAY má při správném skladování v uzavřeném originálním obalu trvanlivost přibližně 24 měsíců..

## DODÁVANÁ BALENÍ

500 ml dóza, kód výr. 30622131

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiálová báze</b>	Bezasfaltová těsnicí hmota na bázi kaučuku pryskyřice
<b>Forma</b>	Aerosol
<b>Barva</b>	Světle šedá
<b>Zápach</b>	Aromatický
<b>Hustota</b>	0,91 g/cm <sup>3</sup>
<b>Podmínky pro zpracování</b>	Od - 5°C do + 40°C použitelný, optimálně mezi + 16°C a + 25°C
<b>Spotřeba</b>	V závislosti na konkrétní aplikaci



hellgrau  
lichtgrijs  
gris clair  
grigio chiaro

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

### Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany  
Email: [info.cz@bostik.com](mailto:info.cz@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

### ANVI TRADE, s. r. o.

Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař  
Tel.: +420 271 096 610  
Email: [anvitrade@anvitrade.cz](mailto:anvitrade@anvitrade.cz)  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

## TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610

