



BLOCK B591 TOP SEAL

BITUMENOVÝ TĚSNICÍ TMEL

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Těsní prostupy mezi komínem a střechou
- S obsahem vláken
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

BLOCK B591 TOP SEAL je bitumenová těsnicí hmota bez obsahu rozpouštědel a s obsahem vláken. BLOCK B591 TOP SEAL vykazuje přílnavost na téměř všech pevných podkladech.

OBLASTI POUŽITÍ

K opravám trhlin, spár, žlábků atd. a k utěsnění napojení komínů a zdí a rovněž střešních průlomů.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez tuku a mrazu.

ZPRACOVÁNÍ

K zesílení přílnavosti by se měl před ošetřením provést nátěr přípravkem BLOCK B591 TOP SEAL.

Po úplném vyschnutí základního nátěru se nanáší přípravek BLOCK B591 TOP SEAL pomocí vhodného vytlačovacího zařízení. K tomu je nutno odříznout špičku závitů, zkrátit plastovou trysku na požadovaný průměr a našroubovat ji.



SKLADOVATELNOST

BLOCK B591 TOP SEAL má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 24 měsíců.

DODÁVANÁ BALENÍ

300 ml kód výr. 30621629

GISCODE

BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnicí hmota na bázi vodnatých disperzí
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +40 °C, v žádném případě ne při mrazu
Spotřeba	Kartuše stačí na cca 3 běžné metry Při průřezu spár 10x10 mm
Čištění nářadí	Nářadí vyčistěte benzínem nebo terpentýnovou náhražkou



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesie žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesie odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: +420 271 096 610
Email: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610

