



# BLOCK B734 TOP COAT

## BITUMENOVÝ STŘEŠNÍ LAK

### TECHNICKÝ LIST

#### HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Černý vodoodpudivý krycí nátěr
- K ochraně a ošetření zvětralých, zkřehlých a lehce lámavých bitumenových střešních lepenek
- Bez obsahu rozpouštědel

#### POPIS VÝROBKU

BLOCK B734 TOP COAT je černý krycí nátěr odpuzující vodu na latex-bitumenové bázi, který slouží k ochraně a údržbě zvětralých, zkřehlých a snadno lámavých bitumenových střešních pásů. BLOCK B734 TOP COAT zaschne do bezešvého, vodu odpuzujícího fóliového povlaku. Nátěr nezkréhne a je odolný vůči běžně se vyskytujícím betonu agresivním látkám.

#### OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný na vnější použití k ochraně, ošetření a regeneraci zvětralých, zkřehlých a lehce lámavých bitumenových střešních pásů (nevhodný pro plastové střešní pásy).

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, maximálně rovný a bez trhlin, děrovitostí atd. a beze zbytků oleje, mastnoty, prachu nebo dalších oddělovacích vrstev.

Povrch může být mírně vlhký, bez patrného filmu. Ošetřené plochy by neměly být trvale vystaveny mokru, protože nemůže dojít k proschnutí.

#### ZPRACOVÁNÍ

BLOCK B734 TOP COAT před použitím dobře promíchejte. Na savých podkladech je třeba provést podkladový nátěr s použitím přípravku GRIP B501 BITUMEN. Po zaschnutí se přípravek BLOCK B734 TOP COAT nanáší válečkem, kartáčem nebo vhodným rozstřikovačem ve 2 až 3 vrstvách, přičemž každá vrstva musí být před další aplikací zcela zaschlá. V oblastech s rizikem vzniku trhlin je třeba do 2. vrstvy zapracovat armovací tkaninu, např. BLOCK T506 TERRA FABRIC. Při zpracování se vyvarujte přímému slunečnému záření. Déšť nebo vysušení během zpracování může vést ke škodám (např. odlupování).



#### SKLADOVÁNÍ

BLOCK B734 TOP COAT je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nezpracovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech.

V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku BLOCK B734 TOP COAT nejméně 24 měsíců.

## DODÁVANÁ BALENÍ

5l kód výr. 30623278

10l kód výr. 30623277

## GISCODE

BBP10

## TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Krycí nátěr bez obsahu rozpouštědel na latex-bitumenové bázi
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelný od +5 °C do +35 °C (vzduch a stavební část, i během schnutí), v žádném případě ne při mrazu
Spotřeba	Cca 200–250 ml/m <sup>2</sup> na každou vrstvu
Čištění nářadí	Případně vzniklé nečistoty lze odstranit pomocí běžných čisticích prostředků. Pracovní nástroje opláchněte velkým množstvím vody.



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

### Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany

Email: [info.cz@bostik.com](mailto:info.cz@bostik.com)

[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

### ANVI TRADE, s. r. o.

Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař

Tel.: +420 271 096 610

Email: [anvitrade@anvitrade.cz](mailto:anvitrade@anvitrade.cz)

[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

## TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610

