

SYDNEY



CAPITAL
COLLECTION

house | office | public space

SPECIFIKACE

Způsob výroby		Scroll loop pile
Dělení		Tufted 1/10
Metoda barvení		SDN (Soution dyed)
Počet vpichů	ISO 1763	± 208.820/ m2
Složení vlákna		100% Nylon (PA 6)
Hmotnost vlasu	ISO 8543	550 gr/ m2 ± 5%
Výška vlasu	ISO 1766	3,0 mm ± 5%
Podklad		Polyflex
Celková výška	ISO 1765	5,4 mm ± 5%
Celková váha	ISO 8543	4.000gr/m2 ± 7,5%
Rozměr čtverce		50 x 50 cm

VLASTNOSTI

Třída zátěže	method en 1307	33
Vhodnost použití- kolečková židle	EN 985	A, continuous use
Termální odpor	ISO 8302	0,14 m ² K/W
Rozměrová stálost	EN 986	pass
Luxury/ Comfort	EN 1307	classe 1
Statické zatížení		anti-static
Izolace kročejového hluku	ISO 140-8	ΔLw 24dB
Třída hořlavosti	EN ISO 11925-2/ EN ISO 9239-1	Bfl -S1



CE

Rudan s.r.o
Na Laurové 2519/3
150 00 Praha 5 / CZ

Product group: 111023
DOP: Sydney-111023

Textile floor covering according to
EN 14041

intended for use within a building with
the following classes of reaction to fire
according to EN 13501-1
Bfl-s1

Standard: EN 14041: 2004/ AC:2006

Doporučení údržba: Nejlepší výsledky se dosahují při čištění suchou metodou

Doporučená pokládka: Kobercové čtverce mohou být pokládány na rovný, suchý, hladký podklad(ČSN74 4505) Kobercové čtverce doporučujeme fixovat po celé ploše flexibilním lepidlem. V případě pokládky bez použití lepidla doporučujeme použít oboustranně lepící pásku. Směrové šipky jsou vytištěny na zadní straně každé dlaždice. Nejlepších výsledků se dosáhne při instalaci do šachovnice.