



SYNTEKO EXTENDER

Synteko EXTENDER je přísada do Synteko laků na vodní bázi, která zlepšuje rozliv laku a prodlužuje otevřenou dobu při práci se základy i s vrchními laky. Používá se při špatných klimatických podmínkách (vysoké teploty, nízká vlhkost) a nebo při realizaci větších ploch. Eliminuje při těchto podmínkách riziko příliš rychlého schnutí a tím pádem i viditelnost stop po válečku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlastnosti	vhodné pro všechny Synteko základy a laky na vodní bázi
Balení	100 ml plastová lahvička
Skladování a transport	2 roky od data výroby v neotevřeném obalu při skladování mezi + 5° až + 25° C, chraňte před mrazem !
Trvanlivost	viz termín expirace uvedený na obalu
Chemická odolnost	odolnost vůči poškrábání, vodě a vůči běžným domácím čistícím prostředkům a detergentům
Čištění nářadí	všechno nářadí ihned po použití vodou
Likvidace odpadů	nikdy nelijte zbytky do kanalizace, zlikvidujte v souladu s místními předpisy

NÁVOD POUŽITÍ

- Před použitím protřepat
- Přidejte 2% Extenderu do základního nebo do vrchního laku důkladně protřeptejte
- V případě použití Extenderu do 2 složkových laků se přidává Extender jako první tzn. před smícháním laku s tužidlem
- Nepoužívejte při teplotách po +14°C

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat dodavatele podlah nebo Synteko AB.

Výrobce:
Synteko AB
info@synteko.com
+46 303 563 30
Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sweden