



# A785

## HIGH GRIP DECO

### SILNÉ AKRYLÁTOVÉ MALÍŘSKÉ LEPIDLO S OKAMŽITÝM PŘICHYCENÍM

#### TECHNICKÝ LIST

##### HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Bezprostřední přichycení
- Udržitelné, s nízkým obsahem těkavých organických látek, bez rozpouštědel
- Vhodné také pro lepení dekorů z EPS a XPS
- Perfektní přilepení bez použití podkladového nátěru, a to i na mírně vlhkém podkladu
- Univerzální lepidlo
- Lze přetírat barvou
- Téměř bez zápachu

##### POPIS VÝROBKU

**Bostik A785 HIGH GRIP DECO** je univerzální lepidlo na bázi akrylátové disperze s bezprostřední přilnavostí pro dekorativní a izolační tabule pro použití v interiéru.

Lepidlo vytvrzuje odpařováním vody a vytváří pevný a odolný spoj.

##### POUŽITÍ

Lepidlo **Bostik A785 HIGH GRIP DECO** bylo vyvinuto speciálně pro lepení dekorativních profilů a rozet z tuhé PU pěny, polystyrenu nebo tvrdého PVC. Je vhodné také pro lepení dřeva, keramických obkladů, akustických panelů, vzduchotechniky a kabelových kanálů z PVC.

##### POKYNY PRO POUŽITÍ

Nanášejte jako "odvětrávané" lepidlo ve svislých pruzích nebo bodech s rozestupem 20 - 40 cm mezi pruhy. Materiál se musí na místo umístit přitlačením a pevným dotlačením. S dalšími dotazy se obraťte na naše technické oddělení.



##### TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota při používání		+5°C až + 40°C
Báze		Akrylová disperze
Hustota	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Odolnost proti mrazu při přepravě		Až do -15°C
Teplotní odolnost		-20°C až + 75°C

*Tyto hodnoty jsou typické a mohou se lišit o +/-3%*

##### OMEZENÍ

- Nevhodné pro trvalé působení vody
- Nevhodné pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a bitumenové podklady.

##### PŘÍPRAVA POVRCHU A DOKONČOVÁNÍ

Teplota při nanášení + 5 °C až + 40 °C (platí pro prostředí a podklady). Všechny podklady musí být pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. Podklady je třeba očistit od všech volných částic, savé podklady nemusí být absolutně suché. Velmi porézní podklady, jako jsou: sádra, pórobeton, vápenec apod. je třeba napustit směsí 1 dílu **Bostik A785 HIGH GRIP DECO** a 2 dílů vody. Před aplikací vždy vyzkoušejte přilnavost. Nakonec povrch vyhladte pomocí vody.

## PŘETÍRATELNOST

**Bostik A785 HIGH GRIP DECO** je po úplném zaschnutí tmelu přetíratelný barvou, přestože se jedná o lepidlo. Během vytvrzování bude výrobek vykazovat smršňování, které může způsobit popraskání nátěru. Výborně přetíratelné barvami na vodní bázi a syntetickými barvami.

Při přetírání vodou ředitelnými barvami s vysokým obsahem plniv může dojít k popraskání. Doporučujeme před aplikací vyzkoušet kompatibilitu s barvou.

## ČIŠTĚNÍ

Nářadí je třeba po použití očistit vodou. Ruce lze čistit čisticími utěrkami **Bostik T150** a/nebo vodou a mýdlem.

## BARVA

- Bílá

## BALENÍ

- 300 ml kartuše, 12 kusů v krabici

*Specifikace výrobku naleznete na internetové stránce s podrobnými informacemi o výrobku.*

## SKLADOVATELNOST

V neotevřeném původním obalu při skladování na suchém místě při teplotě od + 5 °C do + 25°C, je skladovatelnost až 12 měsíců od data výroby.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je nutné si přečíst a pochopit bezpečnostní list výrobku. Ty se dodávají na vyžádání a jsou k dispozici na webových stránkách

## CERTIFIKACE

- Ecode EC1 Plus
- Francouzské nařízení o těžkých organických sloučeninách A+

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provést změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

ARKEMA Prague s.r.o.  
Římská 12, 120 00 Praha 2, Czechia  
VAT: CZ61064793  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

## TECHNICKÁ PODPORA

+420 725 371 930